(2号炉)

## クリスタルプラザ炉内耐火物等年次整備工事材料等

	,		
品名	仕様・備考	数量	単 位
耐火レンガ	Sic90並型	380	枚
耐火レンガ	Sic90横一丁半	70	枚
耐火レンガ	Sic90引張用A	48	枚
耐火レンガ	Sic90引張用B	52	枚
耐火用モルタル	Sic90レンガ用	350	kg
耐火レンガ	SK36並型	620	枚
耐火レンガ	SK36横一丁半	120	枚
耐火レンガ	SK36引張用A	10	枚
耐火レンガ	SK36引張用B	12	枚
耐火レンガ	SK36引張用C	104	枚
耐火用モルタル	SK36レンガ用	200	kg
断熱レンガ	B-2 並型	1, 280	kg
断熱用モルタル	B-2用	300	kg
耐火キャスタブル	CFC-15相当品 最高使用温度1500℃以上	4, 850	kg
断熱キャスタブル	IC-100相当品 最高使用温度1000℃以上	1,000	kg
ブランケット	25 t ×600×7200 最高使用温度1260℃以上	3	巻
ブランケット	12.5 t ×600×7200 最高使用温度 1260℃以上	3	巻
アンカーメタル	Y型60° SUS 12 φ ×430L	100	本
引張アンカー	金物含む	80	組
レンガ受け金物 上部		20	組
レンガ受け金物 下部		20	組
ノズル	STPG370 50A 5.5m	6	本
材料運搬費		1	式

(1号炉)

## クリスタルプラザ炉内耐火物等年次整備工事材料等

	ı	-	
品名	仕様・備考	数量	単 位
耐火レンガ	Sic90並型	380	枚
耐火レンガ	Sic90横一丁半	70	枚
耐火レンガ	Sic90引張用A	48	枚
耐火レンガ	Sic90引張用B	52	枚
耐火用モルタル	Sic90レンガ用	350	kg
耐火レンガ	SK36並型	620	枚
耐火レンガ	SK36横一丁半	120	枚
耐火レンガ	SK36引張用A	10	枚
耐火レンガ	SK36引張用B	12	枚
耐火レンガ	SK36引張用C	104	枚
耐火用モルタル	SK36レンガ用	200	kg
断熱レンガ	B-2 並型	1, 280	kg
断熱用モルタル	B-2用	300	kg
耐火キャスタブル	CFC-15相当品 最高使用温度1500℃以上	4, 850	kg
断熱キャスタブル	IC-100相当品 最高使用温度1000℃以上	1, 000	kg
ブランケット	25 t ×600×7200 最高使用温度1260℃以上	3	巻
ブランケット	12.5 t ×600×7200 最高使用温度 1260℃以上	3	巻
アンカーメタル	Y型60° SUS 12 φ × 430L	100	本
引張アンカー	金物含む	80	組
レンガ受け金物 上部		20	組
レンガ受け金物 下部		20	組
ノズル	STPG370 50A 5.5m	6	本
材料運搬費		1	式